

Zasady montażu i użytkowania klawiatur membranowych i frontów foliowych

KLAWIATURY I FRONTU FOLIOWEGO NIE WOLNO:

wyginać, łamać, naciskać twardymi, ostrymi przedmiotami. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem folii, klawiatury, diod, membran.



POLA TRANSPARENTNE

mają ograniczoną odporność na porysowanie. Są zabezpieczone folią ochronną. Należy ją pozostawić do czasu rozpoczęcia eksploatacji.



KLAWIATURĘ I FRONT FOLIOWY NALEŻY

użytkować na gładkim, twardym podłożu.

1,2. Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być gładkie, bez uszkodzeń i ziaren. Krawędzie otworów przygotowane tak by nie zarysowały ścieżek przewodzących na wstążce połączeniowej



1



2

3,4. Montaż klawiatury

Wstążkę należy ustawić prostopadłe do płaszczyzny klawiatury. Minimalny promień zagięcia wynosi 1,5 mm. Zdjąć zabezpieczający papier silikonowy



3



4

5,6. Montaż klawiatury

Przełożyć wstążkę przez otwór w płycie/obudowie, ustawić klawiaturę w pożądanym położeniu. Delikatnie przesuując palcami docisnąć do podłoża.



5



6

7. Uwagi eksploatacyjne

Krawędź klawiatury i otwór na wstążkę połączeniową zabezpieczyć silikonem.



7